

# Sweko®

## СЕРИЯ

# 42

## Обновление T8 светодиодных ламп Sweko серии 42

42LEDT8-10W-230-4000K-G13-NR  
42LEDT8-10W-230-6500K-G13-NR  
42LEDT8-18W-230-4000K-G13-NR  
42LEDT8-18W-230-6500K-G13-NR



Начиная с марта 2018 года изменены некоторые параметры светодиодных ламп T8 Sweko серии 42.

Увеличен срок эксплуатации до 30 000 часов.

Улучшился световой поток 18-ваттных светодиодных T8 ламп:

1500 лм у ламп 4000К и

1550 лм у ламп 6500К.

Для оптимизации логистики изменено количество штук в коробе (30 шт. вместо 25 шт. как ранее), индивидуальная упаковка гофроукавов.

В связи с перечисленными изменениями у светодиодных ламп T8 Sweko серии 42 изменились артикулы.


### Характеристики ламп

- Светодиодная трубчатая лампа
- Индекс цветопередачи Ra > 70
- Коэффициент мощности > 0,5
- Коэффициент пульсации < 2%
- Диапазон рабочих температур от -25°C до +40°C

### Упаковка

- 1 шт. в гофроукавке
- 30 шт. в коробе

### Схема подключения



Модель	Артикул	Мощность	Параметры сети	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Размеры лампы
42LEDT8-10W-230-4000K-G13-NR	38 665	10 Вт	230 В 50 Гц	G13 неповоротный	800 лм	4000 К Холодный свет	Ø26мм * 603 мм
42LEDT8-10W-230-6500K-G13-NR	38 667				820 лм	6500 К Дневной свет	
42LEDT8-18W-230-4000K-G13-NR	38 668	18 Вт			1500 лм	4000 К Холодный свет	Ø26 мм * 1213 мм
42LEDT8-18W-230-6500K-G13-NR	38 669				1550 лм	6500 К Дневной свет	

