



ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА



0 торговой марке SAFELINE

Продукция под торговой маркой SAFELINE была разработана ведущими специалистами «Херманн Хофф Электрикал Ко., Лтд» (Германия) по заказу компании «РОСЭЛ» для продвижения на рынок высококачественных электротехнических материалов. Основными критериями при разработке являлись качество, надежность, безопасность и доступная цена.

На отечественном рынке продукция SAFELINE (от SAFE – безопасный и LINE – линия) впервые была представлена в 2005 году серией MULTECH 900 – изоляционной ленты нового поколения.

Благодаря многолетнему опыту работы, были получены уникальные технологии производства, позволившие усовершенствовать рабочие характеристики изоленды, при этом сохранив преемственность. Новый продукт, полученный в результате данных разработок, изоляционная лента серии MULTECH 911, отвечает самым высоким требованиям и не имеет аналогов на российском рынке. Специальное тиснение на поверхности ленты гарантированно защищает продукт от подделок.

Изоляционная лента SAFELINE специально разработана для прагматичных покупателей – для тех, кто делает рациональный выбор. Продукты под торговой маркой SAFELINE стирают грань между понятиями «профессиональный» и «бытовой», рабочие характеристики изоленды максимально приближены к требованиям профессиональной среды.

высший СОРТ Изоляционная лента SAFELINE сертифицирована в Системе ГОСТ Р на соответствие требованиям ГОСТ 16214-86, ГОСТ 14236-81, ГОСТ 6433.3-71.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Содержание

Изоляционная лента SAFELINE стр. 4

Изоляционная лента глазами потребителя стр. 5

Ассортимент стр. 6

Торговое оборудование стр. 8

Логистическая информация стр. 9

Изоляционная лента SAFELINE

Изоляционная лента SAFELINE разработана на основе профессиональной изоленды, изготовлена на основе пленки из поливинилхлоридного изоляционного пластика. Специальные добавки, используемые при производстве данного материала, повышают эластичные свойства ленты, увеличивают ее долговечность и обеспечивают устойчивость к горению.

Изоленда SAFELINE предназначена для проведения всех видов электромонтажных работ:

- электрической изоляции проводников
- сращивания и жгутирования
- защиты от механических повреждений
- цветовой маркировки

Изоляционная лента SAFELINE сертифицирована в Системе ГОСТ Р на соответствие требованиям ГОСТ 16214-86, ГОСТ 14236-81, ГОСТ 6433.3-71.

Изоляционная лента серии MULTECH 911 – профессиональный продукт, адаптированный к применению в повседневной жизни.

Специальные свойства

- Устойчивость к:
 - воздействию УФ-лучей
 - влажности
 - коррозии металлов
 - истиранию
 - старению
- Не поддерживает горение



Технические параметры

Толщина основы, мм	Толщина клеевого слоя, мм	Ширина пленки, мм	Длина пленки в рулоне, м	Варианты цвета
0,15	0,015	15 / 19	5 / 10 / 20 / 25	<ul style="list-style-type: none"> синий черный белый желтый зеленый желто-зеленый красный серо-стальной

Рабочие характеристики

Адгезия (липкость), сек.	Прочность при растяжении, МПа	Напряжение пробоя, В	Удлинение при разрыве, %	Диапазон рабочих температур, °С
45	15	6000	200	от -50 до +80

Глазами потребителя

Защита от подделок.
Имеет специальное тиснение на поверхности ленты*, гарантированно позволяющее защитить продукт от подделок

Не поддерживает горение

Напряжение пробоя не менее 6 000 В

Изолента высшего сорта



Соответствует ГОСТУ 16214-86

Удлинение при разрыве не менее 200%

Диапазон рабочих температур от -50°C до +80°C

Информация о сроке годности**

*Кроме желто-зеленой

**Согласно ГОСТУ изоляционная лента имеет срок годности. Отсутствие на упаковке данной информации является грубым нарушением

Сравнительный анализ рабочих характеристик SAFELINE MULTECH 911 с требованиями ГОСТ 16214-86 к изоляционной ленте высшего сорта

Изоляционная лента	Толщина ленты, мм	Адгезия (липкость), сек.	Прочность, МПа	Удлинение при разрыве, %	Диапазон рабочих температур, °C
SAFELINE MULTECH 911	0,15	45	15	200	-50...+80
ГОСТ Р 16214-86 (высший сорт)	0,20 ± 0,05	45	14,7	190	-50...+70
Сравнительный анализ	=	=	>	>	>

Индивидуальная упаковка

Каждый ролик изоляционной ленты упакован в индивидуальную пленку, что защищает продукт от воздействия окружающей среды и обеспечивает сохранность потребительских свойств в период допродажного хранения.

Групповая упаковка

Изоляционная лента упакована по 10 роликов в дополнительную защитную пленку.

MULTECH 911 PRO

8 цветов



4 размера



15 мм x 10 м



15 мм x 20 м



19 мм x 20 м



19 мм x 25 м

Изоляционная лента MULTECH 911 PRO предназначена для проведения электромонтажных работ и рекомендуется для профессионального и бытового применения.

Цвет	Размер			
	15 мм x 10 м x 0,15 мм	15 мм x 20 м x 0,15 мм	19 мм x 20 м x 0,15 мм	19 мм x 25 м x 0,15 мм
Код для заказа				
синий	9359	9365	9371	9374
черный	9356	9360	9366	9372
белый	9358	9363	9369	9373
желтый	12120	9361	9367	12127
зеленый	12119	9364	9370	12126
желто-зеленый	10256	12122	12123	9375
красный	9357	9362	9368	12125
серо-стальной	12121	11940	12124	9375

Ассортимент

MULTECH 911 AUTO

2 цвета



Цвет	Размер
	19 мм x 5 м x 0,15 мм
Код для заказа	
синий	10772
черный	10767

1 размер



Мини-ролик изоляционной ленты MULTECH 911 AUTO значительно меньше изолянты стандартного размера, диаметр ролика составляет 42 мм, а длина намотки ленты – 5 метров.

Такой размер является важным преимуществом при проведении электромонтажных работ в автомобиле.

Рекомендуется для использования в ограниченном и труднодоступном пространстве.

MULTECH 911 Master

Комплект из 7 цветов



Цвет	Размер
	19 мм x 5 м x 0,15 мм
Код для заказа	
синий	11942
черный	
белый	
желтый	
зеленый	
желто-зеленый	
красный	

1 размер



Мини-ролики изоляционной ленты в комплекте из 7 цветов серии MULTECH 911 MASTER – практичный выбор на все случаи жизни: от хозяйственных нужд до профессионального применения. Рекомендуется для использования в ограниченном и труднодоступном пространстве.

Торговое оборудование



1 Диспенсер навесной для изоляционной ленты SAFELINE

Для магазинов самообслуживания.

Рекомендуемая загрузка

Изоляционная лента SAFELINE 15 мм x 20 м синяя/черная – 20 шт.

Изоляционная лента SAFELINE 19 мм x 20 м синяя/черная – 16 шт.

В одной загрузке диспенсера размещается изоляционная лента SAFELINE только одного цвета (синяя или черная) и только одного типоразмера (15 мм x 20 м или 19 мм x 20 м).

Смешение цветов и типоразмеров не допускается.

2 Дисплей рекламный настольный А5 SAFELINE

Для магазинов прилавочной торговли, соответствующих отделов и прикассовых зон.

Логистическая информация

Типоразмер (ширина x длина)	Наименование	Артикул	ШТРИХКОД штуки	Транспортная упаковка		
				Кол-во, шт.	Габариты (ДxШxВ), см	Вес брутто, кг
15 мм × 10 м	MULTECH 911 PRO					
	Изоленга Safeline 15/10 синий	9359	4607007012478	250	32,5x32,5x17,5	9,0
	Изоленга Safeline 15/10 черный	9356	4607007012454	250	32,5x32,5x17,5	9,0
	Изоленга Safeline 15/10 белый	9358	4607007012515	250	32,5x32,5x17,5	9,0
	Изоленга Safeline 15/10 желтый	12120	4607007016285	250	32,5x32,5x17,5	9,0
	Изоленга Safeline 15/10 зеленый	12119	4607007016261	250	32,5x32,5x17,5	9,0
	Изоленга Safeline 15/10 желто-зеленый	10256	4607007013918	250	32,5x32,5x17,5	9,0
	Изоленга Safeline 15/10 красный	9357	4607007012492	250	32,5x32,5x17,5	9,0
Изоленга Safeline 15/10 серо-стальной	12121	4607007016308	250	32,5x32,5x17,5	9,0	
15 мм × 20 м	Изоленга Safeline 15/20 синий	9365	4607007012553	200	38,0x30,5x17,5	13,1
	Изоленга Safeline 15/20 черный	9360	4607007012539	200	38,0x30,5x17,5	13,1
	Изоленга Safeline 15/20 белый	9363	4607007012591	200	38,0x30,5x17,5	13,1
	Изоленга Safeline 15/20 желтый	9361	4607007012638	200	38,0x30,5x17,5	13,1
	Изоленга Safeline 15/20 зеленый	9364	4607007012614	200	38,0x30,5x17,5	13,1
	Изоленга Safeline 15/20 желто-зеленый	12122	4607007016322	200	38,0x30,5x17,5	13,1
	Изоленга Safeline 15/20 красный	9362	4607007012577	200	38,0x30,5x17,5	13,1
	Изоленга Safeline 15/20 серо-стальной	11940	4607007015509	200	38,0x30,5x17,5	13,1
19 мм × 20 м	Изоленга Safeline 19/20 синий	9371	4607007012676	200	38,0x30,5x21,5	16,4
	Изоленга Safeline 19/20 черный	9366	4607007012652	200	38,0x30,5x21,5	16,4
	Изоленга Safeline 19/20 белый	9369	4607007012713	200	38,0x30,5x21,5	16,4
	Изоленга Safeline 19/20 желтый	9367	4607007012751	200	38,0x30,5x21,5	16,4
	Изоленга Safeline 19/20 зеленый	9370	4607007012737	200	38,0x30,5x21,5	16,4
	Изоленга Safeline 19/20 желто-зеленый	12123	4607007016346	200	38,0x30,5x21,5	16,4
	Изоленга Safeline 19/20 красный	9368	4607007012690	200	38,0x30,5x21,5	16,4
	Изоленга Safeline 19/20 серо-стальной	12124	4607007016360	200	38,0x30,5x21,5	16,4
19 мм × 25 м	Изоленга Safeline 19/25 синий	9374	4607007012799	160	33,5x33,5x21,5	16,2
	Изоленга Safeline 19/25 черный	9372	4607007012775	160	33,5x33,5x21,5	16,2
	Изоленга Safeline 19/25 белый	9373	4607007012836	160	33,5x33,5x21,5	16,2
	Изоленга Safeline 19/25 желтый	12127	4607007016421	160	33,5x33,5x21,5	16,2
	Изоленга Safeline 19/25 зеленый	12126	4607007016407	160	33,5x33,5x21,5	16,2
	Изоленга Safeline 19/25 желто-зеленый	9375	4607007013338	160	33,5x33,5x21,5	16,2
	Изоленга Safeline 19/25 красный	12125	4607007016384	160	33,5x33,5x21,5	16,2
	Изоленга Safeline 19/25 серо-стальной	12128	4607007016445	160	33,5x33,5x21,5	16,2
19 мм × 5 м	MULTECH 911 AUTO					
	Изоленга SafeLine Auto 19/5 синий	10772	4607007014397	480	37,0x28,5x21,5	11,7
	Изоленга SafeLine Auto 19/5 черный	10767	4607007014373	480	37,0x28,5x21,5	11,7
	MULTECH 911 MASTER					
	Изоленга SafeLine Master 19/5 комплект из 7 цветов	11942	4607007015479	40	37,0x23,5x15,5	6,7



Адрес: Петроградская наб., д. 36, лит. А, оф. 303, Санкт-Петербург, Россия, 197101
Телефон отдела продаж: +7 (812) 320-83-33
Электронная почта: safeline@rosel.ru
Сайт в сети Интернет: www.safeline-tape.ru